

Nano Phono



Le préamplificateur Nano Phono vous procure d'excellentes performances dès l'entrée de gamme à un prix très compétitif.

Pour cela, Clearaudio a adopté une conception simple et élégante et, en même temps, vraiment efficace.

La carte du circuit imprimé est sertie à l'intérieur d'un châssis anti-résonance usiné avec grande précision dans un bloc d'aluminium. La taille très réduite de Nano Phono vous garantit des performances techniques optimales et un silence de fonctionnement rares dans cette catégorie de prix.

Les derniers raffinements technologiques en matière d'assemblage associés à des composants électroniques de précision tels que les circuits intégrés Burr-Brown (Texas Instruments) et des circuits extrêmement courts résultent en une reproduction sonore libérée de toutes perturbations sonores.

La conception intégralement Dual Mono offre un sélecteur de séparation des canaux, un contrôle du gain et un commutateur MM/MC révélant le meilleur de pratiquement toutes les cellules!



Caractéristiques techniques

Mode:	MM / MC
Amplification À 1kHz:	34 dB (MM) / 54 dB (MC) +13 dB ajustable sans niveaux (MM/MC)einstellbar (MM / MC)
Impédance d'entrée:	47kOhm / 270pF (des jumpers d'impédance permettent d'utiliser quasiment toutes les cartouches: 50Ω, 100Ω, 400Ω, 1kΩ, 47kΩ)
Précision RIAA:	+/- 0,3 dB (20Hz - 20kHz)
Distorsion:	0,004 %
Rapport Signal-Bruit:	>69 dB (MC) / >85 dB (MM)
Diaphonie:	> 90 dB
Tension de sortie maximale:	10 Vmax / 1 kHz
Filtre subsonique:	-3dB / 22Hz, à commutateur
Alimentation:	230 V 50Hz (EU-Version); 110V 60 Hz (US-Version); 100V 60Hz (JP-Version)
Tension d'alimentation:	16V AC
Prise de sortie:	RCA asymétriques
Poids:	0,5 kg sans alimentation; 0,7 kg avec alimentation
Dimensions (L/P/H en mm):	80 x 100 x 20
Garantie du fabricant*:	3 ans

*Seulement si la carte de garantie est correctement remplie par l'acquéreur et envoyée au fabricant dans les délais impartis.